

OZNACZENIE		D 1		D 3		D 3A		D 4		D 6		D 7		D 8		Ds 1		Ds 4		Ds 5		Ds 6		Ds 7		Ds 8		Ds 9					
SCHEMAT																																	
		S		1000		1140		1140		900		930		900		1000		2200		2200		2200		2870		1730		2800		2800			
		H		2055		2055		2055		2055		2055		2100		2100		2100		2500		2500		2500		2500		2500		2500			
		S		900		1040		1040		800		830		800		900		2100		1100+500		1100+500		1100+500		1100		1100+500		1100+500			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		H		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000			
		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
KIERUNEK OTWIERANIA		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P		L		P	
OKULISTYKA		2		—		9		5		1		1		6		2		—		1		6		6		1		—		3		—	
OTOLARYNGOLOGIA		1		1		4		9		1		1		4		7		1		1		6		6		—		1		3		—	
STREFA MIĘDZYODDZ.		2		4		1		—		—		—		1		—		1		—		—		—		1		1		—		—	
RAZEM		5		5		14		14		2		2		10		10		1		3		12		12		1		1		6		—	
SUMA		10		28		4		20		4		24		2		6		1		1		1		1		1		1		1		1	

OZNACZENIE		Ds 10 / Ds 10a		Ds 2	Ds 3
SCHEMAT					
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	2700 + 480		2480	2480
	H	2500		2500	2500
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S	1100		1100	1100+500
	H	2000		2000	2000
KIERUNEK OTWIERANIA		P	L		
OKULISTYKA		—	1	1	—
OTOLARYNGOLOGIA		1	—	—	1
STREFA MIĘDZYODDZ.		—	—	—	—
RAZEM		1	1	1	1
SUMA		1		1	1



PRZESZKLENIE

- UWAGI:
- DRZWI D7, D8, Ds1 - ZAWIASOWE RĘCZNE LUB AUTOMATYCZNE, WYKONANE ZE STALI KWASOODPORNEJ, (AUTOMATYKA Z AKTYWATORAMI ŁOKCIOWYMI, KOLANOWYMI LUB Z RADARAMI KIERUNKOWYMI), OŚCIEŻNICA KĄTOWA ZE STALI KWASOODPORNEJ, PŁAT DRZWIOWY Z POCHWYTEM LUB KLAMKĄ, WYPEŁNIENIE PŁATA - PIANKA POLIURETANOWA.
  - POZOSTAŁE DRZWI - RAMOWE Z PCV, Z WYPEŁNIENIEM PRZESZKLENIEM LUB PŁYTĄ NIEPRZEJRZYSTĄ Z PCV (OZNACZENIE JAK NA RYSUNKU). W DRZWIACH I ŚCIANKACH PRZESZKŁONYCH ZASTOSOWAĆ SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE. DRZWI WEJŚCIOWE NA ODDZIAŁY ŁÓŻKOWE WYPOSAŻONE W ZAMEK SZYFROWY.
  - DRZWI I ŚCIANKI Ds4, Ds5, Ds7, Ds8, Ds9 - WYKONAĆ JAKO PPOŻ. EI 60
  - W DRZWIACH DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH WYKONAĆ KRATKI NAWIEWNE W DOLNEJ CZĘŚCI SKRZYDŁA
  - DRZWI ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH WYKONAĆ JAKO ANALOGICZNE DO OBECNYCH, STALOWE. W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI WYKONAĆ KRATKĘ WENTYLACYJNĄ O WYM. MIN. 12 x 45 cm
  - PRZED WYKONANIEM DRZWI DOKONAĆ OBMIARU OTWORÓW

GGI Capital sp. z o. o. , 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 11/ 6 tel. kom. 0 665 721 200, 0 661 201 687			
ZLECENIODAWCA Szpital Specjalistyczny św. Wojciecha SPZOZ, 80-462 Gdańsk, al. Jana Pawła II 50			
TEMAT Projekt przebudowy 6-go piętra (oddz. Okulistyki i Otolaryngologii) BLOK 1A - projekt zamienny			
BRANZA Projekt architektoniczno-budowlany - projekt zamienny			
NR RYS. PAB -3	RYSUNEK WYKAZ STOLARKI		
AUTORZY mgr inz. arch. STANISŁAW MICHEL mgr inz. arch. TOMASZ MIATKOWSKI		NR UPŁ. 5121/61	DATA I PODPIS